

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 0°- 8°)


"Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E.

Инспекционный колодец

Инверсионная кровля

1.1	Растительный слой 'Седумный ковер'	
1.2	Системный субстрат 'Седумный ковер', ZinCo®	70-120мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 25-E, ZinCo®	25мм
1.5	Разделительная мембрана TGV 21, ZinCo®	0.55мм
1.6	Теплоизоляция (экструдированный пенополистирол, XPS)	
1.7	Защита от прорастания корней WSF 40, ZinCo®	0.36мм
1.8	Конструкция кровли с гидроизоляцией	

2.1	Отсыпка из гальки	
2.2	Инспекционный колодец KS 6 + удлиняющая насадка KSA8, ZinCo®	60/140мм
2.3	Водоприемная воронка с подогревом	




Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E. Инверсионная кровля	Наименование: "Седумный ковер" с Floradrain® с FD 25-E. Инверсионная кровля. Инспекционный колодец.	Подпись:
	Изменено: 22.07.2016 16:10		Примечание: Уклон 0°- 8°	Масштаб:
	Файл: СЕДУМНЫЙ_КОВЕР_С_FLORADRAINE_FD25E		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	