

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0°- 8°)

"Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E.

Примыкание к фасаду с
отсыпкой из гальки

Теплая кровля

1.1	Растительный слой 'Седумный ковер'	
1.2	Системный субстрат 'Седумный ковер', ZinCo®	60-120мм
1.3	Системный фильтр SF, ZinCo®	0.6мм
1.4	Дренажно-накопительный элемент Floradrain® FD 25-E, ZinCo®	25мм
1.5	Защитный мат SSM 45, ZinCo®	5мм
1.6	Защита от проростания корней WSF 40, ZinCo®	0.36мм
1.7	Конструкция кровли с гидроизоляцией	
2.1	Фиксирующий профиль AP 150	150мм
2.2	Отсыпка из гальки	70-120мм
2.3	Разделяющий профиль TP 75	75мм




Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Седумный ковер" с Floradrain® FD 25-E. Теплая кровля	Наименование: "Седумный ковер" с Floradrain® с FD 25-E. Теплая кровля. Примыкание к фасаду с отсыпкой из гальки	Подпись:
	Изменено: 22.07.2016 10:10		Примечание: Уклон 0°- 8°	Масштаб:
	Файл: СЕДУМНЫЙ_КОВЕР_С_FLORADRAINE_FD25E	www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		