

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 2° - 5°)

"Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD 20

Примыкание к световому фонарю

Теплая кровля

1.1	Растительный слой "Седумный ковер"	
1.2	Системный субстрат "Седумный ковер"	60-120 мм
1.3	Дренажно-накопительный элемент Fixodrain® XD 20, ZinCo®	20 мм
1.4	Защита от прорастания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1 мм
1.5	Системный фильтр PV, ZinCo®	1.6 мм
1.6	Конструкция кровли с гидроизоляцией	
2.1	Отсыпка из гальки	
2.2	Световой фонарь	
2.3	Разделительный профиль TP 75	75 мм




Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD20	Наименование: "Промышленная зеленая кровля" с Fixodrain® XD20. Теплая кровля. Примыкание к световому фонарю.	Подпись:
	Изменено: 05.12.2016 11:20	Теплая кровля	Примечание: Уклон 2° - 5°	Масштаб:
	Файл: ПРОМЫШЛЕННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_С_FIXODRAIN_XD20		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	