

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

(Уклон 10° - 25°)

"Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75

Конек, односкатная кровля

Теплая кровля

1.1 Растительный слой

1.2 Противозероизионная джутовая сетка Net JEG (при уклоне свыше 15°)

1.3 Системный субстрат "Альпинарий", ZinCo® от 50мм*


1.4 Дренажный элемент Floraset® FS 75, ZinCo® 75мм

1.5 Влагоудерживающий защитный мат BSM 64, ZinCo® 7мм

1.6 Гидроизоляция со свойствами защиты от прорастания корней 1.2мм

1.7 Конструкция кровли

2.1 Накрывка парапета



* Заполнить субстратом ячейки дренажного элемента Floraset® FS 75, после чего уложить еще min 50мм субстрата над уровнем верхней отметки Floraset® FS 75


Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель.

Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo.

Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 02.08.2006	Система: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75. Теплая кровля	Наименование: "Наклонная зеленая кровля, уклон до 25°" с Floraset FS 75. Теплая кровля. Конек, односкатная кровля.	Подпись:
	Изменено: 24.11.2016 15:15		Примечание: Уклон 10° - 25°	Масштаб:
	Файл: НАКЛОННАЯ_ЗЕЛЕНАЯ_КРОВЛЯ_УКЛОН_ДО_25°_FLORASETFS75	www.zinco.com.ua , info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83		