

СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ


(Уклон 0°- 3°)

"Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202

Примыкание к фасаду

Теплая кровля


1.1	Растительный слой (газон, многолетники, кустарники, деревья)	
1.2	Системный субстрат 'Сад на крыше', ZinCo®	400мм
1.3	Минеральный субстрат Zincolit®, ZinCo®	от 200мм
1.4	Системный фильтр TG, ZinCo®	1мм
1.5	Защитно-дренажный элемент Protectodrain® PD 250, ZinCo®	25мм
1.6	Резделительная скользящая пленка TGF 20, ZinCo®	0.2мм
1.7	Защита от проростания корней WSB 100-PO, ZinCo®	1.1мм
1.8	Конструкция кровли с гидроизоляцией	
2.1	Фиксирующий профиль AP 150	150мм



Пожалуйста отметьте:

Это дальнейшее решение, главным образом, относится к системам зелёных кровель. Изображение крыши схематично.

Использованные размеры являются минимальными рекомендуемыми для систем "Зелёных крыш" ZinCo. Проектная документация должна соответствовать ГОСТам.

	Разработан: 30.05.2012	Система: "Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202 Теплая кровля	Наименование: "Автомобильные дороги " с Elastodrain EL 202 Теплая кровля. Примыкание к фасаду	Подпись:
	Изменено: 22.07.2016 17:10		Примечание: Уклон 0°- 8°	Масштаб:
	Файл: АВТО_ДОРОГИ_С_ELASTODRAIN_EL_202		www.zinco.com.ua, info@zinco.com.ua Тел.: +38 050 481 41 31, Факс: +38 044 496 06 83	